

method[™]Internet Fax Server



麦法迪™服务器 列印至傳真 客户端快速安装指引

本安装设定手册之内容版权住属麦法迪™所有,未经允许,不得翻印。

麦法油™服务器 打印 至 传真 微软窗口客户端安装指引	3
I. 下载 打印至传真 安装软件	4
II. 安装驱动程序	5
Ⅲ. 麦法迪™ 打印至传真 功能设定 (微软窗口 ® 98/Me 系统)	7
IV. 麦法迪™ 打印 至 传真 功能设定 (微软窗口 ® 2000/XP 系统)	10
V. 传真测试	19

<u>麦法迪™服务器 打印 至 传真 微软窗口客户端安装指引</u> 概略

麦法迪™服务器 打印至传真 功能兼容微软窗口客户端, 微软窗口用户可将计算机文件档案 直接传真发送至任何传真号码。

在安装前,请先检查麦法迪™伺候器 及你的计算机已配备以下条件:

- 麦法迪™伺候器已完成安装及开始运作 并已 配备域名或 IP 地址
- 你的计算机是采用微软窗口 98/Me/2000/XP 平台
- 计算机已安装 WinZip 解压缩程序软件,如未安装解压缩程序软件,请于 http://www.winzip.com 下载评估试用版,并跟从指示安装解压缩程序软件。

I. 下载 打印至传真 安装软件

1.请到麦法迪™<u>http://www.method.hk/linux/download/download.html</u>网页 下载 打印至传真 安 装软件,将档案 "Fax.zip"储存到 磁盘驱动器 "C:"。

另	存新檔			<u>?</u> ×
	儲存於①:	😑 本機磁碟 (C:)		
		SWIN_NT\$.~BT My Do capterure My Inf Compiere2 My My CWINME Progra Documents and Settings WUTe download Drivers gs Inetpub j2sdk1.4.2_06	ocuments tranet usic am Files emp	
	1960 <u>- TH</u> 270 24 ,	檔名(N): Fax.zip 存檔類型(T): WinZip File	•	存檔(2) 取消

2.用 WinZip 解压缩程序软件开启 "Fax.zip" 档案, 并储存成 "C:\Fax"档案。

💼 本機磁碟 (C)						_	
檔案(F) 編輯	f(E) 檢視(V) 我的最愛(是	」) 工具(T)	說明(H)				1
⇔上─頁 →	→ - 🖬 🛛 🤅	Q)搜尋 🔒 🏻	おか 🎯 🎙	n X 29 E				
網址① 💷 本	機磁碟 (C:)					•	ᢙ移至	連結
								F
\$WIN_NT\$	capterure	Compiere2	CWINME	Documents and Settings	download	Drivers	Fax	
gs	Inetpub	j2sdk1.4.2_06	My Documents	My Intranet	My Music	Program Files	WUTe	np
		_	_			Extract "F	ax.zip'	' to
1		1				folder C:\F	ax	
\$LDR\$	COMPATID	CONFIG.BAK	CONFIG.SY	Fax.zip	MSDOS.SY:	-	-	_
 選了1個物件							X	

II. 安装驱动程序

1. 寻找 "C:\Fax" 档案, 及开启 "redmon17" 档案

🚭 Fax		
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)		
や上一頁 → → → 函 ② 捜尋 「品資料夾 ③ 階 階 🗙 ∽ 囲→		
網址D 🔁 Fax	• 🕅	多至 連結
fax redmon17		
2個物件 0個位元組 🖳 我的	電腦	

2.按两次 "setup.exe"图.



3.按 **"是"**.

RedMon - Redirection Port Monitor 🛛 🔀
Do you want to install the RedMon redirection port monitor?
<u>是(1)</u> 否(1)

4.然后, "安装成功 Installation Successful"的窗口会跳出,请按"确定"以便离开。



Ⅲ. 麦法迪™ 打印至传真 功能设定 (微软窗口 ® 98/Me 系统)

1.开启文件档"C:\Fax\fax", 按两次"fax.exe"档案。.

🔁 fax		
檔案(F) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)		1
~上一頁 → → → 函 @ 捜尋 「品資料夾 ③ 階 階 × ∞ 囲→		
網址 D 🔁 Fex	•	∂移至 連結
, 類型:應用程式 大小: 1.80 MB [1.8	30 MB 📃 我的電)	

2. 以下窗口会出现

差 Method Print-to-Fax	X
General Options Sources MySQL Data Connection Mode: PORT (Active)	Options Notification Options: These options define what email
PASV (Passive) Timeouts:	Server will send you regarding
Max. Tries 3 Max. Dials 3	© Done © Requeue © Done & Requeue
Configurations	
	Add
	Edit
確定耳	文消

3.请按"加Add"键. Add/Edit 设定窗口出现.

Add/Edit Configurati	ion	×
Configuration		
FAX Server:		
Port:		
I must logon t	b fax server) —	
Username:		
Password:		
Your Name: Email Address:		
[OK	Cancel

- 4. 每个须输入正确资料. 你需要提供以下资料:
- 设定: Method Server
- 传真服务器: 服务器名称/ IP 地址
- 连接埠: 4559
- 剔选"I must logon to fax server"
- 帐户名称: 传真伺服名称
- 密码: **与帐户名称相关的密码**
- 你的名称: 你的姓名
- 电邮地址: 传真发送状况讯息会透过该电子邮件发送给你
- 5. 输入设定资料示范:

Add/Edit Configuration	n X
Configuration	Method Server
FAX Server:	www.method.zone.hk
Port:	4559
✓ I must logon to Usemame: 123	fax server
Password: ***	
Your Name:	Alex
Email Address:	alex@method.hk
E	OK Cancel

6.按 "OK" 键确定, 以便离开。

7.按 "Sources"分页, 剔择 "Other Contact"。



8.按"OK 确定"离开设定窗口画面.

Ⅳ. 麦法迪™ 打印 至 传真 功能设定 (微软窗口 ® 2000/XP 系统)

1. 按"开始", 再选"设定"→"控制台"→"打印机"→"新增打印机"。

新增印表機精靈	
1 An	歡迎使用新增印表機精霊
	這個精靈能為您安裝印表機或建立印表機連線。
	諸按 [下一步] 繼續。
	<上一步(B) 下一步(D) > 取消

2.剔选"本机打印机", 按 "Next 下一步"。

新增印表機精靈
本機或網路印表機 印表機是否與您的電腦相連?
如果印表機直接接在您的電腦上,請按 [本機印表機]。如果它接在其他電腦上 或網路上,請按 [網路印表機]。 「 自動值測並安裝我的随插即用印表機(<u>()</u>) 「 網路印表機(E)
<上一步(B) 下一步(M) > 取消

3.选择 "Add New Port 建立新的连接埠". 选择 "Redirected Port", 按下一步。

所贈印表機精靈
選取印表機連接埠 電腦和印表機透過連接埠溝通。
諸選擇您想讓印表機使用的連接埠。如果未列出該連接埠,您可以建立新的連 接埠。 〇 使用下列的連接埠(U):
連接埠 描述 印表機 ▲
LPT1: 印表機連接埠 LPT2: 印表機連接埠 LPT3: 印表機連接埠 COM1: 序列連接埠 COM2: 序列連接埠 COM3: 库列連接埠
注意事項: 大部分的電腦使用 LPT1: 連接埠來與本機印表機通訊。
● 建立新的連接埠(C): 類型: Redirected Port
<上一步(B) 下一步(A) > 取消

4. 按"OK"确定。

Add Redirected Port		×
Port Name		
RPT1:		
ОК	Cancel	Help

5.选制造商 "Apple" 和 打印机 "Apple LaserWriter 16/600PS". 按 "Next 下一步".

新增印表機精靈	
新增印表機精靈 製造商及型號判定要使用哪個	国印表機。
諸選取您印表機的製造商及 片安裝]。如果您的印表機 表機。	ð機型。如果您的印表機提供了安裝磁片,諸按[從磁 不在清單中,諸參考您的印表機文件,查詢相容的印
製造商(M): Ef	D表機(P): Apple Color L W 12/660 PS Apple Color LaserWriter 12/600 Apple LaserWriter 12/640 PS Apple LaserWriter 16/600 PS Apple LaserWriter 8500 Apple LaserWriter II NT v47.0 Windows Update(W) 従磁片安裝(田)
	< 上一步 (B) 下一步 (M) > 取消

6.重新命名打印机为 "Fax Printer". 按 "Next 下一步"。

新增印表機精靈
為您的印表機命名 您必須爲這個印表機指定一個名稱。
諸提供印表機名稱。某些應用程式不支援超過 31 個字元的伺服器和印表機名 稱組合。
印表機名稱(2):
Fax Printer
您要將這台印表機設為 Windows程式的預設印表機嗎? ● 是(Y) ● 否(Q)
<上一步(B) 下一步(M) > 取消

7.剔选"不共享打印机", 按"Next 下一步"。

新增印表機精靈
印表機共用 您可以讓其他網路使用者共用這台印表機。
諸表示您是否要與他人共用這部印表機。如果要共用的話,您必須提供共用名 ④ 不共用印表機(O) ● 設定共用為(S):
<上一步(B) 下一步(M) > 取消

8. 剔选"否", 按"Next下一步"。

新增印表機精靈
列印測試頁 如果您要確認印表機是否安裝妥當,您可以列印一頁測試頁。
您要列印這一頁嗎?
○ 是(型)
 ● 査(0)
<上一步(B) 下一步(M) > 取消

9.按 "Finish 完成".

新增印表機精靈				
	正在完成新增印表機精霊			
	您已經成功完成了新增印表機精靈。			
	您已爲您的印	您已爲您的印表機指定了下列設定值:		
	名稱: 設定共用爲: 連接埠: 型號: 預設値: 測試頁:	Fax Printer <未共用> RPT1: Apple LaserWriter 16/600 PS 否 否		
	諸按 [完成] 來關閉這個精靈。			
		<上一步(B) 完成 取消		

10.在新增传真打印机后,需要重新设定,选"Fax Printer"图及按鼠标右键,并选"Properties内容".

😼 印表機			_	Ð×
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最多	₹(Δ) 工具(I) 説明(H)			
⇔上一頁 • ⇒ • 🔁 🔇 搜尋 🖻	山資料夾 🧭 階 🕾 🗙 🗤 🕮・			
網址① 🞯 印表機		•	∂移至	連結
🧕 🗳 🇳	<u>پ</u>			
新増印表機 Canon 🔤 開 MPC2	暋(0)			
設	成預設的印表機(E) 印喜好設定(I)			
暫 取	停列印(<u>a</u>) 浦所有文件(<u>1</u>)			
共用	用(U) 線使用印表機(U)			
建	立捷徑(S) 時間			
型- 内3				
				~
	fax_manual.doc - Microsof] @ 印表機	IN 😇 Ω) AM O	9:28

11. 按 "Port 连接埠"分页, 并按 "configure port 设定连接埠"。

爹 Fex Printer 內容	? ×
一般 共用 連接埠 進階 安全 裝置設定値	
Fax Printer 列印到下列連接埠。文件將會列印到第一個可使用的選取連接	
□ COM1: 序列連接埠 □ COM2: 序列連接埠 □ COM3: 序列連接埠 □ COM4: 序列連接埠 □ FILE: 列印至檔案	
RPT1: Redirected Port Fax Printer	
新增連接埠(I) 剛除連接埠(I) 設定連接埠(C) 「 啓用雙向支援功能(II) 留用印表機集區(II)	
確定 取消 要用	月(<u>A</u>)

12.首先, 按 "browse 浏览" 键, 然后选 program file 系统档案 "C:\Fax\fax.fax.exe"。

PT1: Properties	
Redirect this port to the program: Browse	
Arguments for this program are:	
Output: Program handles output Printer: Canon MPC200 Printer Run: Normal	
Shut down delay: 300 seconds	
	<u>? ×</u>
 查詢(1): fax 記錄 記錄 通 点面 我的電腦 過 3.5 軟碟機 (A:) 四 本機磁碟 (C:) Fax ※ 光碟機 (D:) Info 於 Server' (Z:) 網路上的芳鄰 Old Desktop Data temp data 	◎ IIII▼
□ Inograms Image Integrams Image Integrams Image Integrams Image Image Integrams Image I	<u>4x/H</u>

開啓			<u>? ×</u>
查詢(I)			
記録 記録 点面 表的電腦	n fax.exe		
網路上的芳鄰	」 檔名(<u>N</u>): 檔案類型(<u>T</u>):	▼ Programs ▼以唯讀方式開啓®	開啓(<u>)</u> 取消

RPT1: Properties	×
Redirect this port to the program:	
C:\Fax\fax\fax.exe	Browse
Arguments for this program are:	
Output: Program handles output	
Printer: Canon MPC200 Printer	Print Errors
Run: Normal 🔽 🗖 Run as Us	er
Shut down delay: 300 seconds	
OK Cancel Help	Log File

13. 在下一栏 输入 "-send fax"。

	RPT1: Proper	rties	×
	Redirect th	nis port to the program:	
	C:\Fax\fax	Afax.exe Browse	
	Arguments	for this program are:	
\subset	-sendfax		
	Output:	Program handles output	
	Printer:	Canon MPC200 Printer	
	Run:	Normal 💌 🗖 Run as User	
	Shut down	n delay: 300 seconds	
	OK	Cancel Help Log File	

14. 剔选"Run as User"。

RPT1: Properties	×
Redirect this port to the program:	
C:\Fax\fax\fax.exe	Browse
Arguments for this program are:	
-sendfax	
Output: Program handles output	
Printer: Canon MPC200 Printer	Print Errors
Run: Normal 🔽 🔽 Run as User	
Shut down delay: 300 seconds	
OK Cancel Help	Log File

15.按 "OK 确定" 离开。 按 "Close" 关闭 打印机 "内容"

V. 传真测试

1.完成所有打印至传真的测试后,建议先进行传真测验。.进入"控制台→打印机.选 Fax Printer 及按鼠标右键,选择"内容"。



2.按"打印测试页"键。

🥩 Fex Printer 內容	? ×
一般 共用 連接埠 進階 安全 裝置設定値	
Fax Printer	
註解(_):	
型號(O): Apple LaserWriter 16/600 PS	
功能	
色彩: 否可使用紙張:	
雙面: 否 A4	
速度: 16 ppm	
最大解析度: 600 dpi	
列印喜好設定(I) 列印測試頁(I)	
確定 取消 雲用	1(<u>A</u>)

3.会出现"Method Print-to-Fax 麦法迪™打印至传真"窗口。 请按下卷轴选择"Method Server 麦法迪服务器",然后按"Next 下一步"。

🐠 Method Print-to-Fax		×
Please select which configuration you	wish to use:	
Method Server		
	<上一步围 下一步₪>	

4. 有 "Method Print-to-Fax::Select Recipients 选择接收人" 窗口出现。 选分页"Other Contact 其它联络人"。

Method Print-to-Fax :: Select Please select the contact(s) you is not listed, click the 'Other Co Source All Source: Other Contact	t Recipients a wish to send the fax to ontact' button.	. If the contact	you are looking fo	r
Recipient	Fax Number	Location	Add	
Recipient	Fax Number		Location	
	<上─步®)	下一步100	> 取消	

5. 请输入传真号码 并按 "Add" 键。

🐠 Method Prin	t-to-Fax :: Select Re	ecipients		×
Please select th is not listed, cli Source All Sources	e contact(s) you wi ck the 'Other Conta Other Contact	sh to send the fax to. If the contac act' button.	t you are looking for	
Name Fax Numb	er 25411535		Add	
Recipient List				-
Recipient		Fax Number	Location	
		<上一步(B) (下一步(N))> 取消	_

6. 传真号码出现在接收人的名单上。[注意:你可以加多于一个的接收传真号码在接收人名单上。]

🐠 Method Print	-to-Fax :: Select Re	cipients	×
Please select the is not listed, cliv Source All Sources	e contact(s) you wis ck the 'Other Conts Other Contact	sh to send the fax to. If the contac ct' button.	t you are looking for
Name			
Fax Numbe	er 25411535		
			[bbA
Recipient List			
Recipient		Fax Number	Location
<u>C</u>		25411535	n/a
		<上一步(B) 下一步(A))> 取消

7.按 "Next 下一步"。以下传真发送处理窗口会出现。

差 Method Print-to-Fax :: Sending Fax 🔁 🔁	4
Please wait while faxes are submitted	
Building distribution list Spawning new thread Fax sending process spawned! Loading selected configuration Connecting to server Opening data connection Starting document upload Document uploaded. Creating fax job(s) 4037 Send Fax Complete!	
Close	

8. 传真成功发送后, "Send Fax complete! 传真发送完成"讯息 会在出现在传真发送处理窗口底部。

9.按"关闭"完成"发送传真"工作。

10. 传真成功发送到指定传真号码输出后,你会收到一个电邮通知。

主旨: facsimile job 4037 to 25411535 completed
寄件者: "Facsimile Agent" <fax@method.zone.hk>
日期: Thu, 三月 31, 2005 11:02 am
收件者: alex@method.hk
重要性: 普通
環境設定: 顯示完整標頭| 顯示友善列印模式

Your facsimile job to 25411535 was completed successfully.

Pages: 1 Quality: Fine Page Width: 0 (mm) Page Length: 0 (mm) Signal Rate: 14400 bit/s Data Format: 2-D MMR Submitted From: n220246021035.netvigator.com JobID: 4037 GroupID: 4037 CommID: c000005296

Processing time was 0:51.